

塘沽阀门版权所有 翻版必究

若有改动，恕不通知。请用户使用最新版本，塘沽中控塘阀拥有最终解释权；

因版面有限，欲了解更多产品信息，请来电咨询！



天
津
塘
沽
阀
门
有
限
责
任
公
司

塘沽 **JYVT** 阀门



天津塘沽阀门有限责任公司

电话：400-968-1956

地址：天津市滨海新区塘沽海洋高新区燕山道228号

网 址：www.cntvt.cn

诚招代理商

JINGYINGTANGGUFAMEN

企业选型手册

（原天津市塘沽阀门厂）

天津塘沽阀门有限责任公司

Tianjin Tanggu Valve Co., Ltd.

Message from the Chairman 董事长致辞



张如祥

天津塘沽阀门有限责任公司
· 董事长兼总经理
· 高级工程师

天津滨海新区塘沽马克阀门进出口有限公司
· 总经理

天津市劳动模范

天津市滨海新区第二届人大代表

天津市滨海新区人大内司委委员

RUXIANG ZHANG

Tianjin Tanggu Valve Co., Ltd.
· Chairman and General Manager
· Senior Engineer

Tianjin Binhai New Area Tanggu Mark Valve Import&Export Co., Ltd.
· General manager

Model Worker in Tianjin

Deputy to the Second People's Congress of Tianjin Binhai New Area

Member of the Internal Division Committee of Tianjin Binhai New Area People's Congress

天津塘沽阀门有限责任公司是一家老牌国有企业,从1956年成立至今发展的70多年的历程,在党中央、国务院的坚强领导下,在国家部委和社会各界的大力支持下,在广大客户的厚爱和信任下,奋勇拼搏、开拓进取,积极履行社会责任和经营责任,在国内和海外两个完全竞争的市场上收获了丰硕的经营成果和良好的社会效益。

塘沽阀门一路走来,得益于改革开放的大环境;也得益于我们一直在实践中潜心学习和总结企业管理规律;还有一点也至关重要,就是我们始终在不断提高自己追求的目标。

中国经济发展之快令人瞩目,我们置身于伟大而又充满变革的时代,机遇与挑战并存,随着国家自主创新战略的推进和创业投资体制的不断完善,滨海新区的开发、开放,塘沽阀门将紧抓机遇,继往开来,加快创业投资战略的市场化转型,遵循创业投资和创业企业的成长规律,全力拓展创业投资业务,努力为创业企业提供强有力的增值服务,为贯彻国家提高自主创新战略做出积极贡献。

我们真诚欢迎社会各界宾朋莅临博深,共谋发展、共创辉煌。

Tianjin Tanggu Valve Co., Ltd. is an old state-owned enterprise, which has developed since its establishment in 1956. Over the course of more than 60 years, under the strong leadership of the Party Central Committee and the State Council, and under the leadership of national ministries and commissions and all sectors of society, with strong support and the love and trust of our customers, we will work hard, forge ahead and actively implement social responsibility and economic responsibility, have gained rich experience in the two completely competitive markets at home and abroad. Business achievements and good social benefits.

Tanggu valve has benefited from the reform and opening up environment along the way. It also benefits from our practice. Learn and summarize the rules of enterprise management. Another important point is that we are constantly improving our goal.

The rapid development of China's economy is remarkable. We are in a great and changing era. Challenges coexist. With the promotion of the national independent innovation strategy and the continuous improvement of the venture capital system, Binhai with the development and opening of the new area, Tanggu Valve will seize the opportunity, carry forward the past and open up the future, and accelerate the development of the venture capital strategy. Market-oriented transformation, follow the growth laws of venture capital and venture enterprises, and fully expand venture capital business. Strive to provide powerful value-added services for start-ups and implement the national strategy of improving independent innovation capability. Make positive contributions.

We sincerely welcome guests and friends from all walks of life to visit Boshen to seek common development and create brilliance.

QUALIFICATION HONNR 资质荣誉

提高全员的质量意识,强化科学的质量管理,生产让顾客满意的产品,提供周密的突出“服务”是我们坚定不移的方针。

It is our unswerving policy to improve the quality awareness of all employees, strengthen scientific quality management, produce products that satisfy customers, and provide careful and outstanding "services".







遥控浮球阀

产品型号: 100X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



遥控浮球阀

产品型号: 100X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 不锈钢



可调式减压阀

产品型号: 200X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



可调式减压阀

产品型号: 200X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 不锈钢



缓闭止回阀

产品型号: 300X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



缓闭止回阀

产品型号: 300X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 不锈钢



流量控制阀

产品型号: 400X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



流量控制阀

产品型号: 400X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 不锈钢



泄压/持压阀

产品型号: 500X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



泄压/持压阀

产品型号: 500X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 不锈钢



电动控制阀

产品型号: 600X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



电动控制阀

产品型号: 600X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 不锈钢



水泵控制阀

产品型号: 700X
公称口径: DN50-DN600 (2"-24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃-85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



遥控浮球阀

产品型号: 100X
公称口径: DN50-DN600 (2"-24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃-85℃
适用介质: 水
阀体材质: 全铜



消防可调式减压阀

产品型号: 200X
公称口径: DN50-DN600 (2"-24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃-85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



隔膜式遥控浮球阀

产品型号: F745X
公称口径: DN50-DN1200 (2"-48")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃-80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



压差旁通平衡阀

产品型号: 800X
公称口径: DN50-DN600 (2"-24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃-85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



可调式减压阀

产品型号: 200X
公称口径: DN50-DN600 (2"-24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃-85℃
适用介质: 水
阀体材质: 全铜



隔膜式安全泄压/持压阀

产品型号: AX742X
公称口径: DN50-DN1200 (2"-48")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃-80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



可调式减压稳压阀

产品型号: YX741X
公称口径: DN50-DN1200 (2"-48")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃-80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



紧急关闭阀

产品型号: 900X
公称口径: DN50-DN600 (2"-24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃-85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



消防电动遥控浮球阀

产品型号: 100X
公称口径: DN50-DN600 (2"-24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃-85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



活塞式多功能水泵控制阀

产品型号: DS101X
公称口径: DN50-DN1200 (2"-48")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃-80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



隔膜式电磁控制阀

产品型号: J145X
公称口径: DN50-DN1200 (2"-48")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃-80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



隔膜式多功能水泵控制阀

产品型号: JD745X
公称口径: DN50-DN1200 (2"-48")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



蝶式缓闭止回阀

产品型号: HH47X
公称口径: DN200-DN2000
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
工作介质: 清水、污水、海水
缓闭时间: 3~60秒
阀体材质: 球墨铸铁



防污隔断阀

产品型号: HS41X
公称口径: DN50-DN600 (2"-24")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



微阻缓闭消声止回阀

产品型号: DHH44X
公称口径: DN200-DN2000
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
工作介质: 清水、污水、海水等
阀体材质: 灰铸铁、碳钢



防污隔断阀

产品型号: HS41X
公称口径: DN50-DN600 (2"-24")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水
阀体材质: 不锈钢



节能消声止回阀

产品型号: HC41X
公称口径: DN40-DN600
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水及弱腐蚀性流体
阀体材质: 球墨铸铁



微阻缓闭止回阀

产品型号: HH44X
公称口径: DN40-DN800
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



滑道滚球式止回阀

产品型号: HQ41X
公称口径: DN50-DN300
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、污水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



橡胶瓣止回阀

产品型号: HC44X
公称口径: DN50-DN300
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



微阻缓闭蝶形止回阀

产品型号: HH49X
公称口径: DN40-DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、污水
阀体材质: 球墨铸铁



对夹式蝶型止回阀

产品型号: H77X/H
公称口径: DN50-DN600
公称压力: PN16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、蒸汽、油品
阀体材质: 球墨铸铁



电动调流调压阀

产品型号: HS941X
公称口径: DN200-DN2000
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、空气等
阀体材质: 球墨铸铁



暗杆弹性座封闸阀

产品型号: Z45X
公称口径: DN50~DN1400 (2"~56")
公称压力: PN10/16/25/150LB
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、油、气等
阀体材质: 球墨铸铁



暗杆弹性座封闸阀

产品型号: Z45X
公称口径: DN50~DN1400 (2"~56")
公称压力: PN10/16/25/150LB
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、油、气等
阀体材质: 不锈钢



明杆弹性座封闸阀

产品型号: Z41X
公称口径: DN50~DN1400 (2"~56")
公称压力: PN10/16/25/150LB
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、油、气等
阀体材质: 球墨铸铁



明杆弹性座封闸阀

产品型号: Z41X
公称口径: DN50~DN1400 (2"~56")
公称压力: PN10/16/25/150LB
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、油、气等
阀体材质: 不锈钢



铜芯防护暗杆闸阀

产品型号: Z45T
公称口径: DN50~DN1400 (2"~56")
公称压力: PN10/16/25/150LB
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、油、气等
阀体材质: 球墨铸铁



铜芯防护明杆闸阀

产品型号: Z41T
公称口径: DN50~DN1400 (2"~56")
公称压力: PN10/16/25/150LB
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、油、气等
阀体材质: 球墨铸铁



传动帽弹性座封闸阀

产品型号: RVCX/Z45X
公称口径: DN40~DN1200
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



磁性加密防盗软密封闸阀

产品型号: CFZ45X
公称口径: DN40~DN1200
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、油、气等
阀体材质: 球墨铸铁



直埋式弹性座封闸阀

产品型号: SZ45X
公称口径: DN40~DN600
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、油、天然气及其他非
腐蚀性流体
阀体材质: 球墨铸铁



内螺纹弹性密封闸阀

产品型号: Z15X
公称口径: DN15~DN80 (1/2"~3")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水、蒸汽、油品
阀体材质: 球墨铸铁



角型定水位阀

产品型号: 100A
公称口径: DN40~DN350
公称压力: PN6/10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 纯净水
阀体材质: 球墨铸铁、铸钢等



液压水位控制阀

产品型号: H142X
公称口径: DN40~DN350
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 纯净水
阀体材质: 球墨铸铁



复合式排气阀

产品型号: CARX
公称口径: DN40~DN400
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



微量排气阀

产品型号: ARSX
公称口径: DN10~DN25
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水、油和腐蚀性液体
阀体材质: 球墨铸铁



法兰Y型过滤器

产品型号: GL41H
公称口径: DN50~DN400(2"~16")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~200℃
适用介质: 水
阀体材质: 铸钢、铸铁



Y型拉杆伸缩过滤器

产品型号: YSTF
公称口径: DN50~DN400(2"~16")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~200℃
适用介质: 水
阀体材质: 铸钢、铸铁



比例式减压阀

产品型号: Y43X
公称口径: DN25~DN200
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~90℃
适用介质: 水、气体
阀体材质: 球墨铸铁



全铜比例式减压阀

产品型号: Y43X-10/16T
公称口径: DN25~DN200
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~90℃
适用介质: 水、气体
阀体材质: 全铜



直通篮式过滤器

产品型号: SBL14
公称口径: DN25~DN500
公称压力: PN16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水
阀体材质: 不锈钢



可曲挠橡胶软接头

产品型号: KXT
公称口径: DN32~DN2000
公称压力: PN10/16
工作温度: -20℃~80℃
适用介质: 水
阀体材质: 橡胶



先导活塞式气体减压阀

产品型号: Y43X, YK43F
公称口径: DN15~DN600
公称压力: PN10/16/25
阀体材质: 铸钢、不锈钢
工作温度: -10℃~80℃
适用介质: 空气、氮气等



多功能电子除垢仪

产品型号: SGV-A
公称口径: DN15~DN700
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~95℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁



不锈钢金属软管

产品型号: TYF
公称口径: DN32~DN400
公称压力: PN6/10/16
工作温度: -196℃~420℃
适用介质: 液氮、水、蒸汽、油等



通用波纹补偿器

产品型号: ZYC
公称口径: DN32~DN1000
公称压力: PN10/16
工作温度: -10℃~80℃
适用介质: 水、蒸汽、海水等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢手柄对夹式中线蝶阀

产品型号: D71F
公称通径: DN50~DN150
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~120℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



对夹式中线蝶阀

产品型号: D71X
公称通径: DN50~DN150
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



蜗轮对夹式中线蝶阀

产品型号: D371X
公称通径: DN50~DN1200
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



蜗轮对夹式衬氟蝶阀

产品型号: D371F
公称通径: DN50~DN600
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



电动对夹式中线蝶阀

产品型号: D971X
公称通径: DN50~DN1200(2"~48")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



不锈钢气动对夹式中线蝶阀

产品型号: D671X
公称通径: DN50~DN600(2"~24")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢电动对夹式衬氟蝶阀

产品型号: D971F46
公称通径: DN50~DN600
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



对夹式脱硫蝶阀

产品型号: D371X
公称通径: DN50~DN1200
公称压力: PN10/16
工作温度: -20℃~85℃
适用介质: 石灰石浆液、石膏浆液、工艺废水等
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



不锈钢法兰中线蝶阀

产品型号: D341X
公称通径: DN50~DN1200
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
工作介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



手柄法兰中线蝶阀

产品型号: D41X
公称通径: DN50~DN600
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
工作介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



蜗轮法兰中线蝶阀

产品型号: D341X
公称通径: DN50~DN1200
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
工作介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



法兰衬氟蝶阀

产品型号: D341F46
公称通径: DN50~DN1400
公称压力: PN10/16
工作温度: -50℃~150℃
适用介质: 王水、硫酸、盐酸等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



气动法兰偏心蝶阀

产品型号: D643F
公称通径: DN100~DN2000
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



伸缩法兰蝶阀

产品型号: SD341H/X
公称通径: DN100~DN2000
公称压力: PN6/10/16
工作温度: 0℃~80℃
工作介质: 水、油等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



对夹式硬密封蝶阀

产品型号: D373H
公称通径: DN50~DN1200
公称压力: PN6/10/16/25
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、蒸汽、油品等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



蜗轮法兰金属硬密封蝶阀

产品型号: D343H
公称通径: DN50~DN2000
公称压力: PN2.5/6/10/16/25
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 空气、水、蒸汽等



焊接式硬密封蝶阀

产品型号: D363H/W
公称通径: DN50~DN2000
公称压力: PN6/10/16/25/40
工作温度: -40℃~600℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



电动法兰金属硬密封蝶阀

产品型号: D943H
公称通径: DN50~DN2000
公称压力: PN2.5/6/10/16/25
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 空气、水、蒸汽等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



电动偏心半球阀

产品型号: PQ940H
公称通径: DN40~DN1200
公称压力: PN6/10/16
适用温度: -29~350℃
适用介质: 水、蒸汽、油品等
阀体材质: 碳钢、不锈钢等



电动全焊接固定球阀

产品型号: Q967F
公称通径: DN50~DN1400
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适应介质: 石油、汽油、液化天然气等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



手柄式全焊接球阀

产品型号: Q61F 涡轮型号: Q361F
公称通径: DN10~DN200
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、石油、天然气等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



蜗轮式全焊接球阀

产品型号: Q367F 固定式
公称通径: DN50~DN600
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、石油、天然气等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



法兰全焊接球阀

产品型号: Q41F
产品规格: DN50~DN200
压力等级: PN16/25/40
适用温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、石油、天然气及酸碱介质等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



蜗轮法兰全焊接球阀

产品型号: Q341F
产品规格: DN125~DN600
压力等级: PN16/25/40
适用温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、石油、天然气及酸碱介质等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



气动衬氟球阀

产品型号: Q641FS
公称口径: DN15-DN250
公称压力: PN6/10/16/25
工作温度: -50℃~150℃
工作介质: 王水、硫酸、盐酸等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



侧装式偏心半球阀

产品型号: PQ340H
公称口径: DN40-DN1200
公称压力: PN6/10/16
工作温度: -40℃~200℃
适用介质: 水、蒸汽、油品
阀体材质: 铸钢、碳钢等



铸钢球阀

产品型号: Q41F
公称口径: DN15-DN200
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢软密封球阀

产品型号: Q41F
公称口径: DN15-DN200
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



气动V型调节球阀

产品型号: VQ641F
公称口径: DN15-DN300
公称压力: PN10/16/25/40/64
工作温度: -28℃~300℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢、铸钢、碳钢等



气动浮动铸钢球阀

产品型号: Q641F
公称口径: DN25-DN800
公称压力: PN10/16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品
阀体材质: 铸钢、碳钢等



美标锻钢球阀

产品型号: Q347F
公称口径: NPS 1/2"~10"
公称压力: CL150~CL1500
工作温度: -46℃~750℃
适用介质: 水、气体、石油和腐蚀性介质
阀体材质: 锻钢、碳钢等



铸钢三段式固定球阀

产品型号: Q347F
公称口径: DN100-DN2000
公称压力: PN16/25/40/64
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、气体、石油和腐蚀性介质
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢气动浮动球阀

产品型号: Q641F
公称口径: DN25-DN800
公称压力: PN10/16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品及酸碱
腐蚀性介质
阀体材质: 不锈钢



不锈钢电动浮动球阀

产品型号: Q941F
公称口径: DN15-DN800
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



蜗轮锻钢球阀

产品型号: Q347F
公称口径: DN25-DN1000
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -46℃~750℃
适用介质: 水、气体、石油和腐蚀性介质
阀体材质: 锻钢、碳钢等



不锈钢夹套保温球阀

产品型号: QB41F
公称口径: DN15-DN250(1/2"~10")
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



蜗轮三通球阀

产品型号: Q345F/H
公称口径: DN25-DN500
公称压力: PN10/16/25
工作温度: -29℃~300℃
适用介质: 水、蒸汽、油品
阀体材质: 铸钢、碳钢等



手动高温球阀

产品型号: GQ41M
公称口径: DN40-DN150
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~350℃
工作介质: 水、蒸汽、导热油等酸类
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢高温球阀

产品型号: GQ41M
公称口径: DN40-DN150
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~350℃
工作介质: 水、蒸汽、导热油等酸类
阀体材质: 不锈钢



衬氟球阀

产品型号: Q41F46
公称口径: DN15-DN250
公称压力: PN6/10/16
工作温度: -50℃~150℃
工作介质: 王水、硫酸、盐酸等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢硬密封球阀

产品型号: Q41F
公称口径: DN15-DN300
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



蜗轮硬密封球阀

产品型号: Q341F
公称口径: DN15-DN300(1/2"~12")
公称压力: PN16/25/40/Class300
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢意式超薄型球阀

产品型号: Q71F
公称口径: DN15-DN200
公称压力: PN10/16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品和腐蚀性介质
阀体材质: 不锈钢



美标高压球阀

产品型号: Q11F
公称口径: NPS 2"~2-1/2"
公称压力: CL1500WOG
适用温度: -20℃~150℃
适用介质: 水、油、气及某些腐蚀性液体
螺纹类型: G.NPT.BSPT.BSP
DIN259/2999
阀体材质: 不锈钢



不锈钢内螺纹一片式球阀

产品型号: Q11F
公称口径: DN6-DN50(1/4"~2")
公称压力: PN16/25
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢内螺纹两片式球阀

产品型号: Q11F
公称口径: DN6-DN50(1/4"~2")
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢内螺纹三片式球阀

产品型号: Q11F
公称口径: DN6-DN50(1/4"~2")
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢内螺纹三通球阀

产品型号: Q14/15F
公称口径: DN6-DN50(1/4"~2")
公称压力: PN16/25
工作温度: -29℃~150℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、酸类腐蚀性等
阀体材质: 不锈钢



铸钢立式止回阀

产品型号: H42W/H
公称通径: DN15-DN200
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、蒸汽、油品等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢立式止回阀

产品型号: H42W/H
公称通径: DN15-DN200
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢内螺纹旋启式止回阀

产品型号: H11W
公称通径: DN15-DN50(1/2"~2")
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



内螺纹升降式止回阀

产品型号: H11W/H
公称通径: DN15-DN65
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



对夹超薄型止回阀

产品型号: H74H/W
公称通径: DN50-DN1000
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、油品、蒸汽等
阀体材质: 不锈钢



锻钢焊接止回阀

产品型号: H61H/Y
公称通径: NPS 3/8"~2"
公称压力: CL150~CL2500
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等
阀体材质: 锻钢



国标旋启式止回阀

产品型号: H44H
公称通径: DN50-DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、蒸汽、油品
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢旋启式止回阀

产品型号: H44H
公称通径: DN50-DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、蒸汽、油品
阀体材质: 不锈钢



铸钢升降式止回阀

产品型号: H41W/H
公称通径: DN15-DN300
公称压力: PN16/25/40/64
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、油品、蒸汽等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢升降式止回阀

产品型号: H41W
公称通径: DN15-DN300
公称压力: PN16/25/40/64
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢蝶型止回阀

产品型号: H76H/W
公称通径: DN50-DN600
公称压力: PN10/16/25/40
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



对夹升降式止回阀

产品型号: H71W/H
公称通径: DN50-DN600
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -29℃~540℃
适用介质: 水、蒸汽、油品
阀体材质: 不锈钢



暗杆消防闸阀

产品型号: Z45X
公称口径: DN50~DN600(2"~24")
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



暗杆沟槽消防闸阀

产品型号: Z85X
公称口径: DN50~DN300 (2"~12")
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



明杆消防闸阀

产品型号: Z41X
公称口径: DN50~DN600(2"~24")
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



明杆沟槽消防闸阀

产品型号: Z81X
公称口径: DN50~DN300 (2"~12")
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



暗杆消防信号闸阀

产品型号: XZ45X
公称口径: DN50~DN600(2"~24")
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



暗杆沟槽信号消防闸阀

产品型号: XZ85X
公称口径: DN50~DN300 (2"~12")
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



铜芯防护暗杆闸阀

产品型号: Z45T
公称口径: DN50~DN1400 (2"~56")
公称压力: PN10/16/25/150LB
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、油、气等
阀体材质: 球墨铸铁



铜芯防护明杆闸阀

产品型号: Z41T
公称口径: DN50~DN1400 (2"~56")
公称压力: PN10/16/25/150LB
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、油、气等
阀体材质: 球墨铸铁



消防手柄对夹式中线蝶阀

产品型号: D71X
公称口径: DN50~DN150(2"~6")
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水、泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



消防蜗轮对夹式中线蝶阀

产品型号: D371X
公称口径: DN50~DN1200(2"~48")
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



消防信号对夹式中线蝶阀

产品型号: XD371X
公称口径: DN50~DN1200(2"~48")
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~85℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



手柄沟槽式蝶阀

产品型号: D81X
公称口径: DN50~DN600(2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



蜗轮沟槽式蝶阀

产品型号: D381X
公称口径: DN50~DN600(2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



消防信号沟槽式蝶阀

产品型号: XD381X
公称口径: DN50~DN600 (2"~24")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 饮用水、给排水等
阀体材质: 球墨铸铁



沟槽遥控浮球阀

产品型号: G100X
公称口径: DN65~DN200
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



沟槽减压阀

产品型号: G200X
公称口径: DN65~DN200
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



沟槽缓闭式止回阀

产品型号: G300X
公称口径: DN65~DN200
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



沟槽泄压阀

产品型号: G500X
公称口径: DN65~DN200
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



沟槽电动电磁阀

产品型号: G600X
公称口径: DN65~DN200
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



8106X 沟槽电动浮球阀

产品型号: G106X
公称口径: DN65~DN200
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



液压水位控制阀

产品型号: F8740X
公称口径: DN50~DN1000
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



沟槽可调式减压阀

产品型号: F8741X
公称口径: DN50~DN1000
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



多功能水泵控制阀

产品型号: F8745X
公称口径: DN50~DN1000
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



安全持压/泄压阀

产品型号: F8742X
公称口径: DN50~DN1000
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



沟槽消声止回阀

产品型号: H81X
公称口径: DN50~DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、油品、水蒸汽等
阀体材质: 球墨铸铁



沟槽式橡胶瓣止回阀

产品型号: H84X
公称口径: DN50~DN200
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水、泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



沟槽过滤器

产品型号: GL81X
公称口径: DN50~DN300(2"~12")
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



Y型过滤器

产品型号: GL41X
公称口径: DN50~DN300(2"~12")
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 水及泡沫混合液
阀体材质: 球墨铸铁



消防超声波流量计

产品型号: LXFS
公称口径: DN20~DN250
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 空调水、循环水、消防水等
阀体材质: 球墨铸铁、铸钢



水锤消除器

产品型号: ZYA9000
公称口径: DN15~DN300(1/2"~12")
公称压力: PN16/25
工作温度: 0℃~80℃
适用介质: 无杂物的清水、污水
阀体材质: 球墨铸铁 不锈钢



气动单座调节阀

产品型号: ZXP
公称口径: DN20~DN300
公称压力: PN16/25/40/64
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 液体、气体、蒸汽



气动双座调节阀

产品型号: ZNX
公称口径: DN20~DN300
公称压力: PN10/16/25/40/64
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 液体、气体、蒸汽



气动衬氟调节阀

产品型号: ZJHPF48
公称口径: DN20~DN150
公称压力: PN6/10/16/25
工作温度: -30℃~70℃
适用介质: 高强度腐蚀酸、碱、王水和有毒挥发的液体、气体



电动单座调节阀

产品型号: ZAZP
公称口径: DN20~DN300
公称压力: PN16/25/40/64
工作温度: -29℃~450℃
适用介质: 液体、气体、蒸汽



气动薄膜波纹管调节阀

产品型号: ZJHB
公称口径: DN20~DN300
公称压力: PN16/25/40/64
工作温度: -40℃~350℃
适用介质: 气体、蒸汽、低粘度液体



自力式压力调节阀

产品型号: ZZCP
公称口径: DN20~DN250
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~350℃
适用介质: 煤气、空气、氮气



动态智能控制阀

产品型号: EDRV
公称通径: DN40~DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



静态平衡阀

产品型号: KPF
公称通径: DN40~DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水
阀体材质: 铸铁、碳钢等



数字锁定平衡阀

产品型号: SP45F
公称通径: DN50~DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~120℃
适用介质: 水、油和其它液体
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



电动蒸汽调节阀

产品型号: VB7200
公称通径: DN40~DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: -25℃~180℃
适用介质: 水、蒸汽
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



电动二通阀

产品型号: VA7200
公称通径: DN40~DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 2℃~120℃
适用介质: 水、蒸汽
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



电动蒸汽调节阀

产品型号: VB7200
公称通径: DN40~DN600
公称压力: PN10/16/25
工作温度: -25℃~180℃
适用介质: 水、蒸汽
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



自力式流量平衡阀

产品型号: ZL47F
公称通径: DN25~DN350
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水、油等非腐蚀性液体
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



动态平衡电动调节阀

产品型号: EDRV-D
公称通径: DN25~DN350
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水
阀体材质: 铸铁、不锈钢等



自力式压差控制阀

产品型号: ZYC
公称通径: DN25~DN350
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水
阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等



自力式平衡阀

产品型号: ZLF
公称通径: DN25~DN350
公称压力: PN10/16/25
工作温度: 0℃~100℃
适用介质: 水
阀体材质: 铸铁、碳钢等



电动二通截止阀

产品型号: VG4400
公称通径: DN15~DN25
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~95℃
适用介质: 水
阀体材质: 锻造黄铜



电动调节阀

产品型号: VB3200
公称通径: DN32~DN80
公称压力: PN16
工作温度: 0℃~120℃
适用介质: 冷热水、蒸汽
阀体材质: 黄铜



PP-R活接球阀

公称通径: DN15~DN25 × (PP-R20~32)
公称压力: PN16
工作介质: 水、非腐蚀性液体
工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq t \leq 120^{\circ}\text{C}$
管螺纹标准: 符合ISO7-1标准



PP-R外丝活接球阀

公称通径: DN15~DN25 × (PP-R20~32)
公称压力: PN16
工作介质: 水、油、气
工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq t \leq 120^{\circ}\text{C}$
管螺纹标准: 符合ISO228标准



丝扣平衡阀

产品型号: SP15F
公称通径: DN15~DN50
公称压力: PN10/16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、油和其它液体
阀体材质: 黄铜



先导膜片式电磁阀

产品型号: SLP
公称通径: DN15~DN80
公称压力: PN10/16
适用温度: $-29^{\circ}\text{C} \sim +200^{\circ}\text{C}$
阀体材质: 黄铜、不锈钢
适用介质: 水、油、蒸汽、气体、液体



法兰电磁阀

产品型号: ZBSF
公称通径: DN40~DN300
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$
适用介质: 空气、水、油液体等
阀体材质: 黄铜



开关式电动阀

产品型号: GVC6013
公称通径: DN15~DN50
公称压力: PN16
工作温度: $-5^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 气体、水及其他非腐蚀性流体
阀体材质: 黄铜



黄铜闸阀

产品型号: Z15W
公称通径: DN10~DN100
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、非腐蚀性液体
管螺纹标准: 符合ISO228标准



黄铜法兰闸阀

产品型号: Z45W
公称通径: DN25~DN100
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、非腐蚀性液体



黄铜截止阀

产品型号: J11W
公称通径: DN15~DN50
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、非腐蚀性液体
管螺纹标准: 符合ISO228标准



黄铜法兰截止阀

产品型号: J41W
公称通径: DN40~DN200
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、非腐蚀性液体



黄铜丝扣球阀

产品型号: Q11F
公称通径: DN15~DN100
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、非腐蚀性液体
管螺纹标准: 符合ISO228标准



黄铜锁闭球阀

产品型号: Q11F
公称通径: DN15~DN50
公称压力: PN16
工作介质: 水、非腐蚀性液体、饱和蒸汽
($\leq 0.6\text{MPa}$)
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 100^{\circ}\text{C}$
管螺纹标准: 符合ISO228标准



黄铜外螺纹活接球阀

产品型号: Q31F
公称口径: DN15~DN25
公称压力: PN16
工作介质: 水、油、气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 120^{\circ}\text{C}$
管螺纹标准: 符合ISO228标准



黄铜内螺纹活接球阀

产品型号: Q11F
公称口径: DN15~DN50
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、油、气



黄铜过滤器球阀

公称口径: DN15~DN50
公称压力: PN16
工作介质: 水、非腐蚀性液体
工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq t \leq 110^{\circ}\text{C}$
管螺纹标准: 符合ISO228标准



黄铜卧式止回阀

产品型号: H14W
公称口径: DN15~DN50
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、非腐蚀性液体、饱和蒸气



黄铜法兰止回阀

产品型号: H44W
公称口径: DN40~DN200
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、非腐蚀性液体



黄铜立式止回阀

产品型号: H12X
公称口径: DN15~DN65 (1/2"~2 1/2")
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 100^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、油和其它液体



黄铜减压阀

产品型号: Y43F
公称口径: DN15~DN50
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、气



黄铜倒流防止器

产品型号: HS11X
公称口径: DN15~DN50
公称压力: PN16
主要材质: 黄铜
工作介质: 水、油、气
工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \leq t \leq 120^{\circ}\text{C}$
管螺纹标准: 符合ISO228标准



黄铜自动排气阀

产品型号: P11X
公称口径: DN15~DN25
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、空气



黄铜压差阀

公称口径: DN20~DN40
公称压力: PN16
工作介质: 水、油、气
工作温度: $-10^{\circ}\text{C} \leq t \leq 120^{\circ}\text{C}$
管螺纹标准: 符合ISO228标准



黄铜Y型过滤器

产品型号: GL11H
公称口径: DN10~DN100
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水、油、非腐蚀非可燃气



黄铜真空破坏器

产品型号: AAV
公称口径: DN15~DN40
公称压力: PN16
工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 90^{\circ}\text{C}$
适用介质: 水或液体

	不锈钢闸阀 产品型号: Z41W 公称口径: DN15~DN1000 公称压力: PN10/16/25/40/64/100 工作温度: -29℃~425℃ 适用介质: 水、油品、蒸汽 及硝酸、醋酸等 阀体材质: 不锈钢		铸钢闸阀 产品型号: Z41H/Y 公称口径: DN15~DN1000 公称压力: PN10/16/25/40/64/100 工作温度: -29℃~425℃ 适用介质: 水、油品、蒸汽等 阀体材质: 铸钢、碳钢等
	电动闸阀 产品型号: Z941H 公称口径: DN15~DN1000 公称压力: PN10/16/25/40/64 工作温度: -29℃~425℃ 适用介质: 水、油品、蒸汽等 阀体材质: 铸钢、碳钢等		电动不锈钢闸阀 产品型号: Z941W 公称口径: DN15~DN1000 公称压力: PN10/16/25/40/64 工作温度: -29℃~425℃ 适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等 阀体材质: 不锈钢
	锻钢闸阀 产品型号: Z41H/Y 公称口径: NPS 3/8"~2" 公称压力: CL150~CL2500 工作温度: -29℃~425℃ 适用介质: 水、油品、蒸汽等 阀体材质: 锻钢		保温夹套闸阀 产品型号: BZ41H/W 公称口径: DN15~DN600 公称压力: PN16/25 工作温度: -40℃~150℃ 适用介质: 重油、胶类、酸碱类及尿素等 阀体材质: 铸钢、碳钢等

	美标铸钢闸阀 产品型号: Z541H/Y 公称口径: DN50~DN600(2"~24") 公称压力: CL150~CL900 工作温度: -29℃~200℃ 适用介质: 水、油品、蒸汽等 阀体材质: 铸钢、碳钢等		美标不锈钢闸阀 产品型号: Z41W 公称口径: DN50~DN600(2"~24") 公称压力: CL150~CL900 工作温度: -29℃~200℃ 适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等 阀体材质: 不锈钢
	明杆平行式双闸板闸阀 产品型号: Z44T 公称口径: DN50~DN1200 公称压力: PN10/16 工作温度: 0℃~200℃ 适用介质: 水、蒸汽、油品 阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等		暗杆平行式双闸板闸阀 产品型号: Z45T 公称口径: DN80~DN1200 公称压力: PN10/16 工作温度: 0℃~200℃ 适用介质: 水、蒸汽、油品 阀体材质: 球墨铸铁、碳钢等
	不锈钢内螺纹闸阀 产品型号: Z15W 公称口径: DN15~DN50(1/2"~2") 公称压力: PN16/25 工作温度: -29℃~200℃ 适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等 阀体材质: 不锈钢		不锈钢内螺纹闸阀 产品型号: Z15W 公称口径: DN15~DN100(1/2"~4") 公称压力: PN16/25 工作温度: -29℃~200℃ 适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等 阀体材质: 不锈钢



铸钢截止阀

产品型号: J41H/Y
公称口径: DN15~DN600
公称压力: PN16/25/40/64/100/160
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、油品、蒸汽等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢截止阀

产品型号: J41W
公称口径: DN40~DN300
公称压力: PN16/25/40/64/100/160
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢氧气截止阀

产品型号: JY41W
公称口径: DN15~DN500
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -20℃~150℃
适用介质: 氧气、氮气、氢气、空气等
阀体材质: 不锈钢



全铜氧气截止阀

产品型号: JY41W
公称口径: DN15~DN500
公称压力: PN16/25/40
工作温度: -20℃~150℃
适用介质: 氧气、氮气、氢气、空气等
阀体材质: 黄铜



电动截止阀

产品型号: J941H
公称口径: DN50~DN400
公称压力: PN16/25/40/64
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、油品、蒸汽等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



气动截止阀

产品型号: J641W
公称口径: DN50~DN800
公称压力: PN10/16/25/40
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及醋酸等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢波纹管截止阀

产品型号: WJ41H/W
公称口径: DN15~DN600
公称压力: PN16/25/40/64/100
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 蒸汽、导热油、冷热水等
阀体材质: 不锈钢



德标波纹管截止阀

产品型号: WJ41H/W
公称口径: DN15~DN600
公称压力: PN16/25/40/64/100
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 蒸汽、导热油、冷热水等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



锻钢焊接截止阀

产品型号: J61H/Y
公称口径: NPS 3/8"~2"
公称压力: CL150~CL2500
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等
阀体材质: 锻钢



锻钢截止阀

产品型号: J41H/Y
公称口径: NPS 1/2"~2"
公称压力: CL150~CL600
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、油品、蒸汽等
阀体材质: 锻钢



柱塞截止阀

产品型号: UJ41SM
公称口径: DN15~DN300
公称压力: PN16/25/40/64/100
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、油品、蒸汽等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢柱塞截止阀

产品型号: UJ41SM
公称口径: DN15~DN300
公称压力: PN16/25/40/64/100
工作温度: -29℃~425℃
适用介质: 水、油品、蒸汽等
阀体材质: 不锈钢



衬氟截止阀

产品型号: J41F46
公称口径: DN15~DN250
公称压力: PN10/16/25
工作温度: -50℃~150℃
适用介质: 王水、硫酸、盐酸等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



衬氟隔膜阀

产品型号: G41FS
公称口径: DN15~DN350
公称压力: PN6/10/16
工作温度: -50℃~150℃
适用介质: 王水、硫酸、盐酸等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



美标不锈钢截止阀

产品型号: J41W
公称口径: DN50~DN300(2"~12")
公称压力: CL150~300Lb
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



美标铸钢截止阀

产品型号: J41H/Y
公称口径: DN50~DN300(2"~12")
公称压力: CL150~300Lb
工作温度: -29℃~100℃
适用介质: 水、油品、蒸汽等
阀体材质: 铸钢、碳钢等



不锈钢内螺纹截止阀

产品型号: J11W
公称口径: DN15~DN65(1/2"~2 1/2")
公称压力: PN16/25
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及硝酸、醋酸等
阀体材质: 不锈钢



不锈钢内螺纹截止阀

产品型号: J11W
公称口径: DN15~DN65
公称压力: PN16/25
工作温度: -29℃~200℃
适用介质: 水、油品、蒸汽及腐蚀性介质
阀体材质: 不锈钢



通风蝶阀

公称口径: DN200~DN3000
公称压力: PN0.1MPa
适用介质: 空气、烟气
适用温度: ≤300
泄漏率: ≤1.0%
阀件材质: 碳钢、合金钢



风机止回蝶阀

产品型号: T303C-1
公称口径: DN200~DN1000
公称压力: PN0.05MPa
工作温度: ≤80℃
适用流速: 5~20m/s
适用介质: 空气、尘气及其它气体



风机专用调节阀

公称口径: DN128×92~DN400×350
公称压力: PN0.05MPa
适用温度: -20~300℃
泄漏率: 普通型≤3% 低泄漏型≤1%
适用介质: 空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体



矩形百叶阀

产品型号: FBD9/6/341W-1
产品规格: DN120×120~DN3000×3000
公称压力: PN0.1MPa
适用温度: ≤300℃
驱动方式: 电动、气动、液动、电液动
适用介质: 含煤份、烟气、空气等



翻板式密封蝶阀

产品型号: D944X
公称口径: DN400~DN2800
公称压力: PN0.005MPa
工作温度: ≤350℃
适用介质: 空气、烟气、可燃性气体
阀体材质: 碳钢、不锈钢等



气动通风蝶阀

产品型号: D641W-16
公称口径: DN50~DN800
公称压力: PN10/16
工作温度: 0℃~200℃
适用介质: 空气、烟气
阀体材质: 碳钢、不锈钢等